

A **Aguarrás Mercure** é um líquido claro, transparente, inflamável e com odor característico. Possui baixa taxa de evaporação, sendo compatível com a grande maioria dos solventes utilizados na indústria de tintas, vernizes e adesivos.

INDICAÇÃO:

Diluição de esmaltes sintéticos, tintas a óleo e vernizes imobiliários, além de esmalte industrial e primers. Funciona também como desengraxante e desengordurante em limpeza pesada.

EMBALAGEM:

1/4 (900 mL), lata 5L e lata 18L.

CORES:

Incolor.

COMPOSIÇÃO QUÍMICA:

Hidrocarbonetos alifáticos derivados de petróleo.

CLASSIFICAÇÃO

Este produto está classificado conforme a ABNT NBR 11702 tipo 4.7.7.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Toxicidade – Consultar FISPQ.

VOC–Compostos Orgânicos Voláteis– (Valor obtido através da **Norma Europeia** DIN EN 11890-1) – 773 – 777 g/L

VOC–Compostos Orgânicos Voláteis– (Valor obtido através da **Norma Internacional** ASTM D 3960-05) – 773 – 777 g/L

Teor de Sólidos – Não Aplicável.

Densidade – 0,76 – 0,78

APLICAÇÃO:

Observar a proporção de diluição para cada produto na embalagem e para cada tipo de aplicação. Antes e depois de diluir, homogeneizar bem o produto na embalagem com espátula apropriada (formato retangular).

RENDIMENTO:

Não aplicável.

SECAGEM:

Não aplicável.

ARMAZENAMENTO:

Manter a embalagem devidamente fechada, fora de alcance de crianças, animais domésticos, alimentos e fontes de calor. Armazenar em local coberto, fresco e ventilado e longe de fontes de calor.

ADVERTÊNCIAS:

Não reutilizar a embalagem. Manter o ambiente ventilado durante a preparação, aplicação e secagem; Para manuseio e aplicação recomenda-se usar óculos de segurança, luvas e máscara protetora; Em caso de contato com a pele e olhos, lavar com água potável corrente por 15 min; Em caso de inalação, afastar-se do local; Se ingerido, não provocar vômito. Consulte um médico levando a embalagem. Para maiores informações, consulte a FISPQ – Ficha de Segurança do Produto.

DESEMPENHO DO PRODUTO:

O desempenho do produto será resguardado, desde que seja corretamente conservado e utilizado de acordo com as instruções do fabricante fornecidas por meio do rótulo da embalagem, FISPQ, e *site* da empresa. O desempenho do produto depende de variáveis, como as condições climáticas, o conhecimento técnico e prático do aplicador e outros casos excepcionais que não estão ao alcance do fabricante.

VALIDADE:

24 meses, após a data de fabricação.

GARANTIA:

Este produto passou por rigoroso controle de qualidade e terá suas características resguardadas, desde que sejam seguidas corretamente as instruções de uso.

EMERGÊNCIAS MÉDICAS (24hrs): CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA (CIT – Paraná):
0800-410148

A *Ficha de Informação de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ)* pode ser obtida por meio do telefone (43) 3377-5500.

Mercure Tintas Ltda.

CNPJ: 05.691.870/0001-78

Rua: Meire Cristiane Bonancea Santos, 265

Conjunto Hab. Jesualdo Garcia Pessoa

Londrina - PR - CEP: 86.031-392

Contato: (43) 3377-5500 ou

mercure@mercuretintas.com.br

Químico Resp.: Luis Carlos Ferreira dos Santos

CRQ PR 09400615 – IX Região