

Utilizado como componente B para secagem e cura do Wash Primer e Preto Fosco Vinilico.

DADOS PARA APLICAÇÃO, CATÁLISE E/OU DILUIÇÃO

Consultar Boletim Técnico do produto a ser catalisado.

SECAGEM

Consultar Boletim Técnico do produto a ser catalisado.

PREPARO DE SUPERFÍCIE

Consultar Boletim Técnico do produto a ser catalisado.

EMBALAGEM

Embalagem de 300ml / 900mL

DESEMPENHO DO PRODUTO:

O desempenho do produto será resguardado, desde que seja corretamente conservado e utilizado de acordo com as instruções do fabricante fornecidas por meio do rótulo da embalagem, FISPQ e site da empresa. O desempenho do produto depende de variáveis, como a preparação de superfície, as condições climáticas, o conhecimento técnico e prático do aplicador e outros casos excepcionais que não estão ao alcance do fabricante. O rendimento do produto depende do tipo de superfície e do sistema de pintura a ser realizado, da espessura aplicada, método e técnica de aplicação, tipo e rugosidade do substrato e condições ambientais, etc.

EMERGÊNCIAS MÉDICAS 24h: CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA (CIT – Paraná): 0800-410148.

O boletim Técnico e a Ficha de Informação de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ) pode ser obtida através do site www.mercuretintas.com.br.

MERCURE TINTAS LTDA

CNPJ 05.691.870/0001-78

INDÚSTRIA BRASILEIRA

Químico Resp: CRQ PR 09400615– IX Região